



- MONTERINGSDETAJLE / VINDUER**
- > Skalmuret af Teglsten 1 x 108 mm.
 - > Murbinder Rustfristol 16" pr. 4 skift.
 - > Mineraluld A 300 mm. Kl. 34
 - > Bagmur: H+H Rumhøje Vægelementer eller Multiplade 400 x 600 x 100 mm.
 - > H+H Bærende Overligger 21M19-141
 - > H+H falselement 10,0 x 32,0 x 212,8 cm.
 - > 110 mm. Falselement udligning. Murfolie +
 - > Fiksering 5 x 160 mm.
 - > D:75 x B:80 mm. Polystyren.
 - > Bagstop 12 mm. stenuld / DAFA Polyurundprofil.
 - > DANA ekspansionsfugebånd.
 - > Ståltegl.
 - > Vinduesramme.
 - > 4 mm. MS Akrylfuge.
 - > Vinduesplade H+H 10,0 x 32,0 cm.
 - > Flexlim.
 - > H+H falselement 10,0 x 32,0 x 212,8 cm.
 - > Vinduesramme.
 - > 4 mm. MS Akrylfuge. MS522
 - > 75 x 80 mm. Polystyren.
 - > Sælbænk 12 mm. Sort skifer med en bredde på 150 mm. lægges på 10° i flexmørtel eller tilsvarende.
 - > DANA Byggefuge MS522.
 - > Stopning med stenuld 12 mm.

TYPE:	Længehus med murede gavle	MATR.NR.:		MØLLER & ROSENØRN <small>Copyright & Ophavsrettilhæder MØLLER & ROSENØRN – Solvagervej 5, 4640 Faxø CVR nr. 28245483</small>									
ARKITEKTUR:	1 plan Fiskerhus 30°	BYGHERRE:											
EMNE:	Bygningskonstruktion: Monteringsdetalje af vinduer	ADRESSE:											
DATO:	01.02.2016	SIGN.	BR	TEGN.NR.:	LS – 606,0	MÅL:	1:5	REVIDERET.:	00.00.0000	Bygningsreglementet.:	BR20	Energiklasse.:	LE2020